

Nmark

طابعة C898F الحرارية

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

طابعة حرارية — ورقة المواصفات

المواصفات الفنية

المعلمة

القيمة

الطرارز

C898F

عرض الطباعة

لا يزيد عن 104 mm

عرض الوسائط

40–110 mm

طول الطباعة

10–500 mm

الحد الأقصى للقطر الخارجي للبكرة

110 mm

مستشعر الوسائط

مستشعر الفجوات

درجة حرارة التشغيل

5 °C – 50 °C

رطوبة التشغيل

25% – 85% RH (دون تكاثف)

درجة حرارة التخزين

–20 °C – 60 °C

رطوبة التخزين

10% – 90% RH (دون تكاثف)

الدقة

203 dpi

أنواع الباركود

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93,
Code One, Code 49, Code 16K

الخطوط

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

CPU

معالج 32-bit

سرعة الطباعة

حتى 5 بوصات/ثانية

الأبعاد

mm 220 (الطول) × mm 180 (العرض) × mm 170 (الارتفاع)

الوزن

0.9 kg

لغة البرمجة

NPL، متوافق مع TPCL/TSPL

التخزين

RAM: 16 M ROM: 16 M

وضع التشغيل

الدفع / الملصق / القاطع

رأس الطباعة

مسطح مضغوط

وضع الطباعة

الطباعة الحرارية المباشرة

الواجهة

USB؛ اختياري: Bluetooth، Wi-Fi، المنفذ التسلسلي

أنواع الرموز ثنائية الأبعاد

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

الملحقات

كابل USB، محول DC، قاطع (اختياري)، دليل المستخدم

مواد الطباعة

• ورق الإيصالات الحراري (ورق الفواتير الحراري)

• مادة ملصقات لاصقة حرارية

• لوح حراري

• تذاكر العروض / الفعاليات

التطبيقات

• الرعاية الصحية — ملصقات التحاليل المخبرية وأسورة المرضى وبنوك الدم؛ ويؤدي مسح بيانات المريض والدواء إلى تحسين كفاءة العلاج الخالي من الأخطاء.

• تجارة التجزئة في السوبرماركت — ملصقات السلع والأسعار، بما يعصرن الإدارة ويُسرّع حركة البضائع.

• المستودعات — إدارة منظّمة لآلاف السلع عبر التعرف التلقائي.

• تذاكر الفعاليات — تذاكر السينما وتذاكر المتنزهات.