

Nmark

طابعة الباركود المكتبية D421

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

طابعة ملصقات — ورقة المواصفات

المواصفات الفنية

المعلمة

القيمة

الطرارز

D421

عرض الطباعة

الحد الأقصى 104 mm

عرض الوسائط

25–115 mm

طول الطباعة

5–500 mm

الحد الأقصى للقطر الخارجي للبكرة

125 mm

مستشعر الوسائط

مستشعر انعكاسي / مستشعر فجوات

درجة حرارة التشغيل

5 °C – 40 °C

رطوبة التشغيل

25% – 85% RH (دون تكاثف)

درجة حرارة التخزين

–20 °C – 60 °C

رطوبة التخزين

10% – 90% RH (دون تكاثف)

الدقة

203 dpi

القطر الداخلي لقلب الشريط

25.4 mm

الطول القياسي للشريط

300 m

عرض الشريط

25–115 mm

الخطوط

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

أنواع الباركود

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93,
Code One, Code 49, Code 16K

CPU

معالج 32-bit

سرعة الطباعة

5 بوصات/ثانية

الأبعاد

310 mm (الطول) × 235 mm (العرض) × 204 mm (الارتفاع)

الوزن

2.7 kg

لغة البرمجة

NPL، متوافق مع TPCL/TSPL

التخزين

RAM: 16 M ROM: 16 M

وضع التشغيل

الدفع / الملصق

رأس الطباعة

مسطح مضغوط

وضع الطباعة

الطباعة الحرارية المباشرة / النقل الحراري

الواجهة

USB، منفذ تسلسلي؛ اختياري: Wi-Fi، Ethernet، Bluetooth

أنواع الرموز ثنائية الأبعاد

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

الملحقات

كابل USB، محول DC، قاطع (اختياري)، دليل المستخدم

التطبيقات

• الطب والصيدلة

• تجارة التجزئة في السوبرماركت

• الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع

• الملابس والأحذية والقبعات

• الملصقات اللاصقة

الميزات

- طباعة عالية السرعة — 200 mm في الثانية.
- رأس طباعة صناعي مستورد — جودة ممتازة، وطباعة واضحة عالية الدقة، ومتانة استثنائية.
- ترتفع وحدة الطباعة بالكامل إلى 90° — مما يسهّل تمرير الوسائط والوصول لأعمال الصيانة واستبدال الأجزاء.
- مستشعران لتحديد الموضع يضمنان دقة الطباعة.
- هيكل من سبيكة معززة بالألياف الزجاجية — ثابت ومتين وعالي القوة ومقاوم لدرجات الحرارة العالية.
- عاكس متحرك ومستشعر اختراق.