

Nmark

طابعة الباركود الصناعية D461

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

طابعة ملصقات صناعية — ورقة المواصفات

المواصفات الفنية

المعلمة

القيمة

الطرارز

D461

عرض الطباعة

لا يزيد عن 106 mm

عرض الوسائط

25–115 mm

طول الطباعة

10–300 mm

الحد الأقصى للقطر الخارجي للبكرة

125 mm

مستشعر الوسائط

مستشعر العلامة السوداء / الفجوات

درجة حرارة التشغيل

5 °C – 40 °C

رطوبة التشغيل

25% – 85% RH (دون تكاثف)

درجة حرارة التخزين

–20 °C – 60 °C

رطوبة التخزين

10% – 90% RH (دون تكاثف)

الدقة

600 dpi

القطر الداخلي لقلب الشريط

25.6 mm

الطول القياسي للشريط

150 m

عرض الشريط

25–115 mm

الخطوط

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

أنواع الباركود

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

معالج ثنائي النواة bit-32

سرعة الطباعة

3 بوصات/ثانية

الأبعاد

310 mm (الطول) × 235 mm (العرض) × 204 mm (الارتفاع)

الوزن

2.7 kg

لغة البرمجة

NPL، متوافق مع TPCL/TSPL

التخزين

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

وضع التشغيل

الدفع / الملصق / القاطع

رأس الطباعة

مسطح مضغوط

وضع الطباعة

الطباعة الحرارية المباشرة / النقل الحراري

الواجهة

USB، منفذ تسلسلي، منفذ شبكة (اختياري)

أنواع الرموز ثنائية الأبعاد

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

الملحقات

كابل USB، محول DC، قرص مضغوط، دليل المستخدم، وظيفة RFID (اختياري)، قاطع (اختياري)

التطبيقات

• صناعة الملابس

• صناعة المستودعات والنقل

• الصناعة الكيميائية

الميزات

- رأس طباعة صناعي مستورد — جودة ممتازة، وطباعة واضحة عالية الدقة، ومتانة استثنائية.
- معالج ثنائي النواة عالي السرعة 32-bit بتردد 204 MHz — يدعم المعالجة عالية الحجم والسرعة.
- هيكل من سبيكة معززة بالألياف الزجاجية — ثابت ومتين وعالي القوة ومقاوم للحرارة العالية.
- محرك صناعي مستورد — قدرة دفع قوية لطباعة مستمرة فائقة السرعة.