

Nmark

آلة طباعة ولصق ملصقات الكابلات V430-C4 / V420-C4

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

نظام الطباعة والتطبيق لملصقات الكابلات — ورقة المواصفات

المواصفات الفنية

المعلمة

القيمة

الطرارز

V420-C4 / V430-C4

الدقة

203 dpi / 306 dpi

عرض الطباعة

7-104 mm

ارتفاع الطباعة

10-60 mm

الحد الأقصى لقطر البكرة

200 mm

عرض الوسائط

10-125 mm

قطر حزمة الأسلاك

1-20 mm

نوع الإدارة

هوائي

حجم الملصق

الطول لا يتجاوز 130 mm

طريقة اللصق

تثبيت بالمشبك

اتجاه اللصق

لصق علوي عمودي

درجة حرارة التشغيل

5 °C – 40 °C

درجة حرارة التخزين

-20 °C – 60 °C

رطوبة التشغيل

25% – 85% RH (دون تكاثف)

واجهة I/O الرقمية

المدخل 1: بدء الطباعة؛ المدخل 2: بدء اللصق؛ المخرج 1: انتهاء الطباعة؛ المخرج 2: انتهاء اللصق

قطر قلب الشريط

25.6 mm

طول الشريط

300 m

عرض الشريط

25–115 mm

الخطوط

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

معالج ثنائي النواة bit-32

سرعة اللصق

1200 قطعة/ساعة

الأبعاد

535 mm (الطول) × 390 mm (العرض) × 950 mm (الارتفاع)

الوزن

29 kg

لغة البرمجة

NPL، متوافق مع TPCL/TSPL

التخزين

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

رأس الطباعة

مسطح مضغوط

وضع الطباعة

الطباعة الحرارية المباشرة / النقل الحراري

الواجهة

USB، منفذ تسلسلي، منفذ شبكة، منفذ IO

أنواع الرموز ثنائية الأبعاد

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

أنواع الباركود

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

الملحقات

كابل USB، محول DC، دليل المستخدم

التطبيق

• ملصقات تعريف / وسم الكابلات.

المواد القابلة للاستخدام: بطانة غلاسين، سماكة البطانة لا تزيد عن 50 μm وسماكة مادة الملصق لا تقل عن 50 μm.