

Nmark

نظام الطباعة والتطبيق V430T-Z54/Z56

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

نظام الطباعة والتطبيق من Zebra — ورقة المواصفات

المواصفات الفنية

المعلمة

القيمة

الطرارز

V430T-Z54/Z56

الدقة

300 dpi

عرض الطباعة

الحد الأقصى 168 mm

ارتفاع الطباعة

10–60 mm

الحد الأقصى لقطر البكرة

200 mm

عرض الوسائط

25–180 mm

أداء اللصق

هوائي

طريقة اللصق

السدادة (بالطرق)

اتجاه اللصق

أعلى / جانبي

درجة حرارة التشغيل

5 °C – 40 °C

درجة حرارة التخزين

–20 °C – 60 °C

رطوبة التشغيل

25% – 85% RH (دون تكاثف)

الإشارة الخارجية

المدخل 1: بدء الطباعة؛ المدخل 2: بدء اللصق؛ المخرج 1: انتهاء الطباعة؛ المخرج 2: انتهاء اللصق

قطر قلب الشريط

25.6 mm

الحد الأقصى لطول الشريط

لا يقل عن 300 m

عرض الشريط

25–180 mm

الخطوط

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

معالج ثنائي النواة 32-bit

طول الطباعة

300 mm

الأبعاد

820 mm (الطول) × 670 mm (العرض) × 1600 mm (الارتفاع) (قد تختلف أبعاد الآلة الفعلية)

الوزن

100 kg

لغة البرمجة

NPL، متوافق مع TPCL/TSPL

التخزين

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

رأس الطباعة

مسّطح مضغوط

وضع الطباعة

الطباعة الحرارية المباشرة / النقل الحراري

الواجهة

منفذ RS232 التسلسلي / المنفذ المتوازي / USB 2.0 / منفذ الشبكة

أنواع الرموز ثنائية الأبعاد

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

أنواع الباركود

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

الملحقات

كابل USB، محول DC، دليل المستخدم

التخطيط (مرجعي)

• لوحة الشفط (لوحة التقاط الملصق).

- 740 mm; 29 mm; 1475 mm; 695 mm; 780 mm.
- مسافة لصق فعالة 430 mm.
- مسافة قابلة للتعديل أفقيًا 90 mm.
- نطاق قابل للتعديل لارتفاع الحافة العلوية للملصق فوق الأرض من 780 إلى 1140 mm.
- شوط قابل للتعديل 400 mm.