

Nmark

تخطيط اللصق الجانبي بأسطوانة هوائية بشوط 300 mm

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

الرسم التخطيطي — التسميات المترجمة

الرسم التخطيطي

راجع الرسم التخطيطي الأصلي للاطلاع على المخطط.

التسميات المترجمة:

- 100 mm — المسافة من لوحة الشفط إلى اللوحة الثابتة.
- 280 mm — مسافة اللصق الفعالة.
- أقصى موضع امتداد للوحة الشفط.
- موضع خروج الملصق.
- 315–415 mm — مسافة قابلة للتعديل أفقيًا.
- 630–1030 mm — الارتفاع القابل للتعديل للحافة العلوية للملصق فوق الأرض.
- ارتفاع قابل للتعديل 400 mm.
- خط منتصف الملصق.
- قابل للتعديل أفقيًا 100 mm.
- ملاحظة: شوط أسطوانة الآلة القياسي 300 mm؛ مسافة اللصق الفعالة الموضحة 280 mm؛ يمكن تخصيص أشواط أخرى.
- الأبعاد: 710، 268، 423، 641، 600، تقريبًا 1450، 298، 303.
- المقياس 20:1 | الوزن 107.400.