

Nmark

C898F Thermodrucker

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Thermodrucker — Datenblatt

Technische Daten

Parameter

Wert

Modell

C898F

Druckbreite

Nicht mehr als 104 mm

Materialbreite

40–110 mm

Drucklänge

10–500 mm

Max. Außendurchmesser der Rolle

110 mm

Materialsensor

Lückensensor

Betriebstemperatur

5 °C – 50 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit

25 % – 85 % RH (nicht kondensierend)

Lagerungstemperatur

–20 °C – 60 °C

Lagerluftfeuchtigkeit

10 % – 90 % RH (nicht kondensierend)

Auflösung

203 dpi

Barcode-Typen

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Schriftarten

Nmark0, Nmark1, Nmark2, Nmark3, Nmark4, Nmark5, SimHei, Times Roman, Arial

CPU

32-Bit-CPU

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 5 in/s

Abmessungen

220 mm (L) × 180 mm (B) × 170 mm (H)

Gewicht

0,9 kg

Programmiersprache

NPL, kompatibel mit TPCL/TSPL

Speicher

RAM: 16 M ROM: 16 M

Betriebsart

Stapel / Etikett / Schneiden

Druckkopf

Flachdruckkopf

Druckmodus

Direktthermodruck

Schnittstelle

USB; optional: Bluetooth, WLAN, serielle Schnittstelle

2D-Code-Typen

QR-Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Zubehör

USB-Kabel, Netzadapter, Schneidemesser (optional), Benutzerhandbuch

Druckmaterialien

- Thermodruckpapier für Kassenbons (Thermo-Kassenbonpapier)
- Selbstklebendes Thermo-Etikettenmaterial
- Thermokarton
- Leistungs-/Ticketbelege

Anwendungen

- Gesundheitswesen — Etiketten für Laboranalysen, Patientenarmbänder und Blutbanken; das Scannen von Patienten- und Arzneimittelinformationen verbessert die Effizienz einer fehlerfreien Behandlung.
- Supermarkt-Einzelhandel — Waren- und Preisetiketten, Modernisierung der Verwaltung und Beschleunigung des Warenumschs.
- Lagerhaltung — systematisierte Verwaltung Tausender Waren durch automatische Identifikation.

- Ticketbelege — Kinokarten und Parktickets.