Nmark

D421 Desktop-Barcode-Drucker

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Etikettendrucker — Datenblatt

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	D421
Druckbreite	Max. 104 mm
Materialbreite	25–115 mm
Drucklänge	5–500 mm
Max. Außendurchmesser der Rolle	125 mm
Materialsensor	Reflexions-/Lückensensor
Betriebstemperatur	5 °C – 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	25 % – 85 % RH (nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur	−20 °C – 60 °C
Lagerluftfeuchtigkeit	10 % – 90 % RH (nicht kondensierend)
Auflösung	203 dpi
Innendurchmesser des Farbbandkerns	25,4 mm
Farbband-Standardlänge	300 m
Farbbandbreite	25–115 mm
Schriftarten	

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

Barcode-Typen

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

32-Bit-CPU

Druckgeschwindigkeit

5 in/s

Abmessungen

310 mm (L) × 235 mm (B) × 204 mm (H)

Gewicht

2,7 kg

Programmiersprache

NPL, kompatibel mit TPCL/TSPL

Speicher

RAM: 16 M ROM: 16 M

Betriebsart

Stapel / Etikett

Druckkopf

Flachdruckkopf

Druckmodus

Direktthermodruck / Thermotransfer

Schnittstelle

USB, serielle Schnittstelle; optional: Bluetooth, Ethernet, WLAN

2D-Code-Typen

QR-Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Zubehör

USB-Kabel, Netzadapter, Schneidemesser (optional), Benutzerhandbuch

Anwendungen

• Medizin und Pharmazie

• Supermarkt-Einzelhandel

• Logistik und Expressversand

• Bekleidung, Schuhe und Hüte

• Etikettenaufkleber

Merkmale

• Hochgeschwindigkeitsdruck — 200 mm pro Sekunde.

• Importierter Druckkopf in Industriequalität — hervorragende Qualität, klarer und hochpräziser Druck, außergewöhnliche Langlebigkeit.

• Die Druckeinheit lässt sich vollständig um 90° hochklappen — einfaches Einfädeln des Materials sowie Zugang für Wartung und Teileaustausch.

• Zwei Positionierungssensoren gewährleisten die Druckgenauigkeit.

• Glasfaserverstärkte Legierungsstruktur — stabil, langlebig, hochfest und hitzebeständig.

• Mobiler Reflexions- und Durchlichtsensor.