

Nmark

D461 Industrieller Barcode-Drucker

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Industrieller Etikettendrucker — Datenblatt

Technische Daten

Parameter

Wert

Modell

D461

Druckbreite

Nicht mehr als 106 mm

Materialbreite

25–115 mm

Drucklänge

10–300 mm

Max. Außendurchmesser der Rolle

125 mm

Materialsensor

Schwarzmarken-/Lückensensor

Betriebstemperatur

5 °C – 40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit

25 % – 85 % RH (nicht kondensierend)

Lagerungstemperatur

–20 °C – 60 °C

Lagerluftfeuchtigkeit

10 % – 90 % RH (nicht kondensierend)

Auflösung

600 dpi

Innendurchmesser des Farbbandkerns

25,6 mm

Farbband-Standardlänge

150 m

Farbbandbreite

25–115 mm

Schriftarten

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Barcode-Typen

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

32-Bit-Dual-Core-CPU

Druckgeschwindigkeit

3 in/s

Abmessungen

310 mm (L) × 235 mm (B) × 204 mm (H)

Gewicht

2,7 kg

Programmiersprache

NPL, kompatibel mit TPCL/TSPL

Speicher

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Betriebsart

Stapel / Etikett / Schneiden

Druckkopf

Flachdruckkopf

Druckmodus

Direktthermodruck / Thermotransfer

Schnittstelle

USB, serielle Schnittstelle, Netzwerkanschluss (optional)

2D-Code-Typen

QR-Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Zubehör

USB-Kabel, Netzadapter, CD, Benutzerhandbuch, RFID-Funktion (optional), Schneidemesser (optional)

Anwendungen

- Bekleidungsindustrie
- Lager- und Transportindustrie
- Chemische Industrie

Merkmale

- Importierter Druckkopf in Industriequalität — hervorragende Qualität, klarer und hochpräziser Druck, außergewöhnliche Langlebigkeit.
- 32-Bit-Dual-Core-Hochgeschwindigkeitsprozessor mit 204 MHz — unterstützt die Verarbeitung großer Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit.
- Glasfaserverstärkte Legierungsstruktur — stabil, langlebig, hochfest und hitzebeständig.
- Importierter Industriemotor — kraftvoller Antrieb für kontinuierlichen Druck mit sehr hoher Geschwindigkeit.