

Nmark

P220 Druck- und Etikettiermaschine für Teströhrchen

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Druck- und Etikettiersystem — Datenblatt

Technische Daten

Parameter

Wert

Modell

P220

Auflösung

200 dpi

Druckbreite

Max. 48 mm

Druckhöhe

10–60 mm

Max. Rollendurchmesser

80 mm

Materialbreite

60 mm

Etikettierleistung

Halbautomatisch

Etikettiermethode

Rollenetikett

Etikettierrichtung

Parallel

Betriebstemperatur

5 °C – 40 °C

Lagerungstemperatur

–20 °C – 60 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit

25 % – 85 % RH (nicht kondensierend)

Digitale I/O-Schnittstelle

Eingang 1: Druck starten; Eingang 2: Etikettierung starten; Ausgang 1: Druck abgeschlossen; Ausgang 2: Etikettierung abgeschlossen

Barcode-Typen

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Zubehör

USB-Kabel, Netzadapter, Benutzerhandbuch

CPU

32-Bit-Dual-Core-CPU

Druckgeschwindigkeit

2 in/s

Drucklänge

100 mm

Abmessungen

335 mm (L) × 195 mm (B) × 200 mm (H)

Gewicht

10 kg

Programmiersprache

NPL, kompatibel mit TPCL/TSPL

Speicher

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Druckkopf

Flachdruckkopf

Druckmodus

Direktthermodruck

Schnittstelle

RS232-Seriellschnittstelle / USB / Netzwerkanschluss

2D-Code-Typen

QR-Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Lagerluftfeuchtigkeit

10 % – 90 % RH (nicht kondensierend)

Schriftarten

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Anwendung: Drucken und Etikettieren von Teströhrchen-Etiketten.