

Nmark

V420-C4 / V430-C4 Druck- und Etikettiermaschine für Kabeletiketten

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Druck- und Etikettiersystem für Kabeletiketten — Datenblatt

Technische Daten

Parameter

Wert

Modell

V420-C4 / V430-C4

Auflösung

203 dpi / 306 dpi

Druckbreite

7–104 mm

Druckhöhe

10–60 mm

Max. Rollendurchmesser

200 mm

Materialbreite

10–125 mm

Kabelbaumdurchmesser

1–20 mm

Antriebsart

Pneumatisch

Etikettengröße

Länge nicht mehr als 130 mm

Etikettiermethode

Klammer-Etikettierung

Etikettierrichtung

Vertikal oben

Betriebstemperatur

5 °C – 40 °C

Lagerungstemperatur

–20 °C – 60 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit

25 % – 85 % RH (nicht kondensierend)

Digitale I/O-Schnittstelle

Eingang 1: Druck starten; Eingang 2: Etikettierung starten; Ausgang 1: Druck abgeschlossen; Ausgang 2: Etikettierung abgeschlossen

Farbbandkerndurchmesser

25,6 mm

Farbbandlänge

300 m

Farbbandbreite

25–115 mm

Schriftarten

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

32-Bit-Dual-Core-CPU

Etikettiergeschwindigkeit

1200 Stück/h

Abmessungen

535 mm (L) × 390 mm (B) × 950 mm (H)

Gewicht

29 kg

Programmiersprache

NPL, kompatibel mit TPCL/TSPL

Speicher

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Druckkopf

Flachdruckkopf

Druckmodus

Direktthermodruck / Thermotransfer

Schnittstelle

USB, serielle Schnittstelle, Netzwerkanschluss, IO-Anschluss

2D-Code-Typen

QR-Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Barcode-Typen

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Zubehör

USB-Kabel, Netzadapter, Benutzerhandbuch

Anwendung

- Kabelkennzeichnungs-/Markierungsetiketten.

Geeignete Materialien: Glassine-Trägerpapier, Dicke des Trägermaterials nicht mehr als 50 µm und Dicke des Etikettenmaterials nicht weniger als 50 µm.