

**Nmark**

**V430T-Z54/Z56 Druck- und Etikettiersystem**

*Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)*

## Zebra Druck- und Etikettiersystem — Datenblatt

**Technische Daten**

## Parameter

Wert

## Modell

V430T-Z54/Z56

## Auflösung

300 dpi

## Druckbreite

Max. 168 mm

## Druckhöhe

10–60 mm

## Max. Rollendurchmesser

200 mm

## Materialbreite

25–180 mm

## Etikettierleistung

Pneumatisch

## Etikettiermethode

Tampon (auftreffend)

## Etikettierrichtung

Oben / seitlich

## Betriebstemperatur

5 °C – 40 °C

## Lagerungstemperatur

–20 °C – 60 °C

## Betriebsluftfeuchtigkeit

25 % – 85 % RH (nicht kondensierend)

## Externes Signal

Eingang 1: Druck starten; Eingang 2: Etikettierung starten; Ausgang 1: Druck abgeschlossen; Ausgang 2: Etikettierung abgeschlossen

## Farbbandkerndurchmesser

25,6 mm

**Farbband-Maximallänge**

Nicht weniger als 300 m

**Farbbandbreite**

25–180 mm

**Schriftarten**

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

**CPU**

32-Bit-Dual-Core-CPU

**Drucklänge**

300 mm

**Abmessungen**

820 mm (L) × 670 mm (B) × 1600 mm (H) (tatsächliche Maschinenabmessungen können abweichen)

**Gewicht**

100 kg

**Programmiersprache**

NPL, kompatibel mit TPCL/TSPL

**Speicher**

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

**Druckkopf**

Flachdruckkopf

**Druckmodus**

Direktthermodruck / Thermotransfer

**Schnittstelle**

RS232-Seriellschnittstelle / Parallele Schnittstelle / USB 2.0 / Netzwerkanschluss

**2D-Code-Typen**

QR-Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

**Barcode-Typen**

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

**Zubehör**

USB-Kabel, Netzadapter, Benutzerhandbuch

## Layout (Referenz)

- Saugplatte (Etikettenaufnahmeplatte).
- 740 mm; 29 mm; 1475 mm; 695 mm; 780 mm.
- 430 mm effektive Etikettierstrecke.
- 90 mm horizontal verstellbarer Abstand.
- 780–1140 mm verstellbarer Bereich der Höhe der Etikettenoberkante über dem Boden.
- 400 mm verstellbarer Hub.