

Nmark

Imprimante de codes-barres de bureau D421

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Imprimante d'étiquettes — fiche technique

Caractéristiques techniques

Paramètre

Valeur

Modèle

D421

Largeur d'impression

104 mm max.

Largeur du support

25–115 mm

Longueur d'impression

5–500 mm

Diamètre extérieur maximal du rouleau

125 mm

Capteur de support

Capteur réfléchissant / d'écart

Température de fonctionnement

5 °C – 40 °C

Humidité de fonctionnement

25 % – 85 % HR (sans condensation)

Température de stockage

–20 °C – 60 °C

Humidité de stockage

10 % – 90 % HR (sans condensation)

Résolution

203 dpi

Diamètre intérieur du noyau du ruban

25.4 mm

Longueur standard du ruban

300 m

Largeur du ruban

25–115 mm

Polices

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

Types de codes-barres

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Processeur

Processeur 32 bits

Vitesse d'impression

5 pouces/s

Dimensions

310 mm (L) × 235 mm (l) × 204 mm (H)

Poids

2.7 kg

Langage de programmation

NPL, compatible avec TPCL/TSPL

Mémoire

RAM: 16 M ROM: 16 M

Mode de fonctionnement

Lot / Étiquette

Tête d'impression

Pression plate

Mode d'impression

Impression thermique directe / Transfert thermique

Interface

USB, port série ; en option : Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi

Types de codes 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Accessoires

Câble USB, adaptateur DC, dispositif de coupe (en option), manuel d'utilisation

Applications

- Médical et pharmaceutique
- Commerce de détail en supermarché
- Logistique et livraison express
- Vêtements, chaussures et chapeaux

- Étiquettes adhésives

Caractéristiques

- Impression à grande vitesse — 200 mm par seconde.
- Tête d'impression industrielle importée — excellente qualité, impression nette et de haute précision, durabilité exceptionnelle.
- L'unité d'impression se relève entièrement à 90° — enfilage du support facilité et accès aisé pour la maintenance et le remplacement des pièces.
- Deux capteurs de positionnement garantissent la précision d'impression.
- Structure en alliage renforcé de fibres de verre — stable, durable, à haute résistance et résistante aux hautes températures.
- Réflecteur mobile et capteur de pénétration.