Nmark

Imprimante de codes-barres industrielle D461

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Imprimante d'étiquettes industrielle — fiche technique

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	D461
Largeur d'impression	Pas plus de 106 mm
Largeur du support	25–115 mm
Longueur d'impression	10–300 mm
Diamètre extérieur maximal du rouleau	125 mm
Capteur de support	Capteur de marque noire / d'écart
Température de fonctionnement	5 °C – 40 °C
Humidité de fonctionnement	25 % – 85 % HR (sans condensation)
Température de stockage	−20 °C – 60 °C
Humidité de stockage	10 % – 90 % HR (sans condensation)
Résolution	600 dpi
Diamètre intérieur du noyau du ruban	25.6 mm
Longueur standard du ruban	150 m
Largeur du ruban	25–115 mm
Polices	

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Types de codes-barres

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Processeur

Processeur double cœur 32 bits

Vitesse d'impression

3 pouces/s

Dimensions

310 mm (L) × 235 mm (l) × 204 mm (H)

Poids

2.7 kg

Langage de programmation

NPL, compatible avec TPCL/TSPL

Mémoire

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Mode de fonctionnement

Lot / Étiquette / Découpe

Tête d'impression

Pression plate

Mode d'impression

Impression thermique directe / Transfert thermique

Interface

USB, port série, port réseau (en option)

Types de codes 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Accessoires

Câble USB, adaptateur DC, CD, manuel d'utilisation, fonction RFID (en option), dispositif de coupe (en option)

Applications

• Industrie du vêtement

• Industrie de l'entreposage et du transport

• Industrie chimique

Caractéristiques

• Tête d'impression industrielle importée — excellente qualité, impression nette et de haute précision, durabilité exceptionnelle.

• Processeur double cœur 32 bits à 204 MHz — prend en charge le traitement à haut volume et à grande vitesse.

• Structure en alliage renforcé de fibres de verre — stable, durable, à haute résistance et résistante aux hautes températures.

• Moteur industriel importé — entraînement puissant pour une impression continue à très grande vitesse.