Nmark

Machine d'impression et d'étiquetage d'étiquettes pour tubes à essai P220

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Système d'impression et d'étiquetage — fiche technique

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	P220
Résolution	200 dpi
Largeur d'impression	48 mm max.
Hauteur d'impression	10–60 mm
Diamètre maximal du rouleau	80 mm
Largeur du support	60 mm
Performance d'étiquetage	Semi-automatique
Méthode d'étiquetage	Étiquette en rouleau
Sens d'étiquetage	Parallèle
Température de fonctionnement	5 °C – 40 °C
Température de stockage	−20 °C – 60 °C
Humidité de fonctionnement	25 % – 85 % HR (sans condensation)
Interface E/S numérique	Entrée 1 : démarrer l'impression ; Entrée 2 : démarrer l'étiquetage ; Sortie 1 : impression terminée ; Sortie 2 : étiquetage terminé
Types de codes-barres	

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Accessoires

Câble USB, adaptateur DC, manuel d'utilisation

Processeur

Processeur double cœur 32 bits

Vitesse d'impression

2 pouces/s

Longueur d'impression

100 mm

Dimensions

335 mm (L) × 195 mm (l) × 200 mm (H)

Poids

10 kg

Langage de programmation

NPL, compatible avec TPCL/TSPL

Mémoire

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Tête d'impression

Pression plate

Mode d'impression

Impression thermique directe

Interface

Port série RS232 / USB / port réseau

Types de codes 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Humidité de stockage

10 % – 90 % HR (sans condensation)

Polices

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Application : impression et étiquetage d'étiquettes pour tubes à essai.