

Nmark

**Machine d'impression et d'étiquetage d'étiquettes pour câbles V420-C3 /
V430-C3**

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Système d'impression et d'étiquetage d'étiquettes pour câbles — fiche technique

Caractéristiques techniques

Paramètre

Valeur

Modèle

V420-C3 / V430-C3

Résolution

203 dpi / 306 dpi

Largeur d'impression

7–104 mm

Hauteur d'impression

10–60 mm

Diamètre maximal du rouleau

200 mm

Largeur du support

10–125 mm

Diamètre du faisceau de câbles

1–20 mm

Type d'entraînement

Pneumatique

Format d'étiquette

Longueur ne dépassant pas 130 mm

Méthode d'étiquetage

Fixation par pince

Sens d'étiquetage

Étiquetage vertical par le dessus

Température de fonctionnement

5 °C – 40 °C

Température de stockage

–20 °C – 60 °C

Humidité de fonctionnement

25 % – 85 % HR (sans condensation)

Interface E/S numérique

Entrée 1 : démarrer l'impression ; Entrée 2 : démarrer l'étiquetage ; Sortie 1 : impression terminée ;
Sortie 2 : étiquetage terminé

Diamètre du noyau du ruban

25.6 mm

Longueur du ruban

300 m

Largeur du ruban

25–115 mm

Polices

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial,
Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Processeur

Processeur double cœur 32 bits

Vitesse d'étiquetage

1200 pièces/h

Dimensions

535 mm (L) × 390 mm (l) × 950 mm (H)

Poids

29 kg

Langage de programmation

NPL, compatible avec TPCL/TSPL

Mémoire

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Tête d'impression

Pression plate

Mode d'impression

Impression thermique directe / Transfert thermique

Interface

USB, port série, port réseau, port E/S

Types de codes 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Types de codes-barres

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93,
Code One, Code 49, Code 16K

Accessoires

Câble USB, adaptateur DC, manuel d'utilisation

Application

- Étiquettes d'identification / de repérage de câbles.

Supports compatibles : doublure glassine, épaisseur de doublure ne dépassant pas 50 µm et épaisseur de face adhésive au moins égale à 50 µm.