

Nmark

Système d'impression et d'étiquetage V430T-Z54/Z56

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Système d'impression et d'étiquetage Zebra — fiche technique

Caractéristiques techniques

Paramètre

Valeur

Modèle

V430T-Z54/Z56

Résolution

300 dpi

Largeur d'impression

168 mm max.

Hauteur d'impression

10–60 mm

Diamètre maximal du rouleau

200 mm

Largeur du support

25–180 mm

Performance d'étiquetage

Pneumatique

Méthode d'étiquetage

Tampon (claquage)

Sens d'étiquetage

Dessus / côté

Température de fonctionnement

5 °C – 40 °C

Température de stockage

–20 °C – 60 °C

Humidité de fonctionnement

25 % – 85 % HR (sans condensation)

Signal externe

Entrée 1 : démarrer l'impression ; Entrée 2 : démarrer l'étiquetage ; Sortie 1 : impression terminée ;
Sortie 2 : étiquetage terminé

Diamètre du noyau du ruban

25.6 mm

Longueur maximale du ruban

Au moins 300 m

Largeur du ruban

25–180 mm

Polices

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Processeur

Processeur double cœur 32 bits

Longueur d'impression

300 mm

Dimensions

820 mm (L) × 670 mm (l) × 1600 mm (H) (les dimensions réelles de la machine peuvent varier)

Poids

100 kg

Langage de programmation

NPL, compatible avec TPCL/TSPL

Mémoire

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Tête d'impression

Pression plate

Mode d'impression

Impression thermique directe / Transfert thermique

Interface

Port série RS232 / Port parallèle / USB 2.0 / port réseau

Types de codes 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Types de codes-barres

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Accessoires

Câble USB, adaptateur DC, manuel d'utilisation

Implantation (référence)

- Plaque d'aspiration (plaque de prise d'étiquette).
- 740 mm ; 29 mm ; 1475 mm ; 695 mm ; 780 mm.
- Distance d'étiquetage effective de 430 mm.
- Course de réglage horizontal de 90 mm.
- Plage de réglage de 780–1140 mm pour la hauteur du bord supérieur de l'étiquette au-dessus du sol.
- Course réglable de 400 mm.