

Nmark

Printer Barcode Desktop D421

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Printer label — lembar spesifikasi

Spesifikasi

Parameter

Nilai

Model

D421

Lebar cetak

Maks 104 mm

Lebar media

25–115 mm

Panjang cetak

5–500 mm

Diameter luar gulungan maksimum

125 mm

Sensor media

Sensor reflektif / celah

Suhu pengoperasian

5 °C – 40 °C

Kelembapan pengoperasian

25% – 85% RH (tanpa kondensasi)

Suhu penyimpanan

–20 °C – 60 °C

Kelembapan penyimpanan

10% – 90% RH (tanpa kondensasi)

Resolusi

203 dpi

Diameter dalam inti pita

25.4 mm

Panjang standar pita

300 m

Lebar pita

25–115 mm

Font

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

Jenis barcode

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

CPU 32-bit

Kecepatan cetak

5 inci/detik

Dimensi

310 mm (P) × 235 mm (L) × 204 mm (T)

Berat

2.7 kg

Bahasa pemrograman

NPL, kompatibel dengan TPCL/TSPL

Penyimpanan

RAM: 16 M ROM: 16 M

Mode operasi

Batch / Label

Kepala cetak

Tekan datar

Mode cetak

Termal langsung / Transfer termal

Antarmuka

USB, port serial; opsional: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi

Jenis kode 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Aksesori

Kabel USB, adaptor DC, pemotong (opsional), panduan pengguna

Aplikasi

- Medis dan farmasi
- Ritel supermarket
- Logistik dan pengiriman ekspres
- Pakaian, sepatu, dan topi

- Stiker label

Fitur

- Pencetakan berkecepatan tinggi — 200 mm per detik.
- Kepala cetak kelas industri impor — kualitas unggul, hasil cetak jelas dan presisi tinggi, daya tahan luar biasa.
- Unit cetak terangkat penuh hingga 90° — memudahkan pemasangan media dan akses untuk perawatan serta penggantian suku cadang.
- Dua sensor pemosisian memastikan akurasi cetak.
- Struktur paduan diperkuat serat kaca — stabil, tahan lama, berkekuatan tinggi, dan tahan suhu tinggi.
- Reflektor bergerak dan sensor penetrasi.