

Nmark

Printer Barcode Industri D461

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Printer label industri — lembar spesifikasi

Spesifikasi

Parameter

Nilai

Model

D461

Lebar cetak

Tidak lebih dari 106 mm

Lebar media

25–115 mm

Panjang cetak

10–300 mm

Diameter luar gulungan maksimum

125 mm

Sensor media

Sensor tanda hitam / celah

Suhu pengoperasian

5 °C – 40 °C

Kelembapan pengoperasian

25% – 85% RH (tanpa kondensasi)

Suhu penyimpanan

–20 °C – 60 °C

Kelembapan penyimpanan

10% – 90% RH (tanpa kondensasi)

Resolusi

600 dpi

Diameter dalam inti pita

25.6 mm

Panjang standar pita

150 m

Lebar pita

25–115 mm

Font

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Jenis barcode

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

CPU dual-core 32-bit

Kecepatan cetak

3 inci/detik

Dimensi

310 mm (P) × 235 mm (L) × 204 mm (T)

Berat

2.7 kg

Bahasa pemrograman

NPL, kompatibel dengan TPCL/TSPL

Penyimpanan

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Mode operasi

Batch / Label / Pemotong

Kepala cetak

Tekan datar

Mode cetak

Termal langsung / Transfer termal

Antarmuka

USB, port serial, port jaringan (opsional)

Jenis kode 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Aksesori

Kabel USB, adaptor DC, CD, panduan pengguna, fungsi RFID (opsional), pemotong (opsional)

Aplikasi

- Industri pakaian
- Industri pergudangan dan transportasi
- Industri kimia

Fitur

- Kepala cetak impor kelas industri — kualitas unggul, hasil cetak jelas dan presisi tinggi, daya tahan luar biasa.
- Prosesor berkecepatan tinggi dual-core 32-bit 204 MHz — mendukung pemrosesan bervolume besar dan berkecepatan tinggi.
- Struktur paduan diperkuat serat kaca — stabil, tahan lama, berkekuatan tinggi, dan tahan suhu tinggi.
- Motor industri impor — penggerak bertenaga untuk pencetakan berkelanjutan berkecepatan sangat tinggi.