

Nmark

Mesin Cetak dan Tempel Label Tabung Reaksi P220

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Sistem cetak dan tempel — lembar spesifikasi

Spesifikasi

Parameter

Nilai

Model

P220

Resolusi

200 dpi

Lebar cetak

Maks 48 mm

Tinggi cetak

10–60 mm

Diameter gulungan maksimum

80 mm

Lebar media

60 mm

Kinerja pelabelan

Semi-otomatis

Metode pelabelan

Stiker gulungan

Arah pelabelan

Paralel

Suhu pengoperasian

5 °C – 40 °C

Suhu penyimpanan

–20 °C – 60 °C

Kelembapan pengoperasian

25% – 85% RH (tanpa kondensasi)

Antarmuka I/O digital

Input 1: mulai mencetak; Input 2: mulai melabeli; Output 1: pencetakan selesai; Output 2: pelabelan selesai

Jenis barcode

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Aksesori

Kabel USB, adaptor DC, panduan pengguna

CPU

CPU dual-core 32-bit

Kecepatan cetak

2 inci/detik

Panjang cetak

100 mm

Dimensi

335 mm (P) × 195 mm (L) × 200 mm (T)

Berat

10 kg

Bahasa pemrograman

NPL, kompatibel dengan TPCL/TSPL

Penyimpanan

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Kepala cetak

Tekan datar

Mode cetak

Termal langsung

Antarmuka

Port serial RS232 / USB / port jaringan

Jenis kode 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Kelembapan penyimpanan

10% – 90% RH (tanpa kondensasi)

Font

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Aplikasi: pencetakan dan pelabelan label tabung reaksi.