

Nmark

Mesin Cetak dan Tempel Label Kabel V420-C3 / V430-C3

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Sistem cetak dan tempel label kabel — lembar spesifikasi

Spesifikasi

Parameter

Nilai

Model

V420-C3 / V430-C3

Resolusi

203 dpi / 306 dpi

Lebar cetak

7–104 mm

Tinggi cetak

10–60 mm

Diameter gulungan maksimum

200 mm

Lebar media

10–125 mm

Diameter berkas kabel

1–20 mm

Jenis penggerak

Pneumatik

Ukuran label

Panjang tidak melebihi 130 mm

Metode pelabelan

Tempel jepit

Arah pelabelan

Pelabelan atas vertikal

Suhu pengoperasian

5 °C – 40 °C

Suhu penyimpanan

–20 °C – 60 °C

Kelembapan pengoperasian

25% – 85% RH (tanpa kondensasi)

Antarmuka I/O digital

Input 1: mulai mencetak; Input 2: mulai melabeli; Output 1: pencetakan selesai; Output 2: pelabelan selesai

Diameter inti pita

25.6 mm

Panjang pita

300 m

Lebar pita

25–115 mm

Font

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU dual-core 32-bit

Kecepatan pelabelan

1200 buah/jam

Dimensi

535 mm (P) × 390 mm (L) × 950 mm (T)

Berat

29 kg

Bahasa pemrograman

NPL, kompatibel dengan TPCL/TSPL

Penyimpanan

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Kepala cetak

Tekan datar

Mode cetak

Termal langsung / Transfer termal

Antarmuka

USB, port serial, port jaringan, port IO

Jenis kode 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Jenis barcode

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Aksesori

Kabel USB, adaptor DC, panduan pengguna

Aplikasi

- Label identifikasi / penandaan kabel.

Bahan yang sesuai: liner glassine, ketebalan liner tidak lebih dari 50 μm dan ketebalan bahan muka tidak kurang dari 50 μm .