

Nmark

Sistem Pelabelan Cetak dan Tempel V430T-Z54/Z56

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Sistem pelabelan cetak dan tempel Zebra — lembar spesifikasi

Spesifikasi

Parameter

Nilai

Model

V430T-Z54/Z56

Resolusi

300 dpi

Lebar cetak

Maks 168 mm

Tinggi cetak

10–60 mm

Diameter gulungan maksimum

200 mm

Lebar media

25–180 mm

Kinerja pelabelan

Pneumatik

Metode pelabelan

Tampon (tepuK)

Arah pelabelan

Atas / samping

Suhu pengoperasian

5 °C – 40 °C

Suhu penyimpanan

–20 °C – 60 °C

Kelembapan pengoperasian

25% – 85% RH (tanpa kondensasi)

Sinyal eksternal

Input 1: mulai mencetak; Input 2: mulai melabeli; Output 1: pencetakan selesai; Output 2: pelabelan selesai

Diameter inti pita

25.6 mm

Panjang maksimum pita

Tidak kurang dari 300 m

Lebar pita

25–180 mm

Font

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU dual-core 32-bit

Panjang cetak

300 mm

Dimensi

820 mm (P) × 670 mm (L) × 1600 mm (T) (dimensi mesin sebenarnya dapat bervariasi)

Berat

100 kg

Bahasa pemrograman

NPL, kompatibel dengan TPCL/TSPL

Penyimpanan

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Kepala cetak

Tekan datar

Mode cetak

Termal langsung / Transfer termal

Antarmuka

Port serial RS232 / Port paralel / USB 2.0 / port jaringan

Jenis kode 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Jenis barcode

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Aksesori

Kabel USB, adaptor DC, panduan pengguna

Tata letak (referensi)

- Pelat isap (pelat pengambil label).
- 740 mm; 29 mm; 1475 mm; 695 mm; 780 mm.
- Jarak pelabelan efektif 430 mm.
- Jarak penyesuaian horizontal 90 mm.
- Rentang penyesuaian tinggi tepi atas label di atas permukaan tanah 780–1140 mm.
- Langkah penyesuaian 400 mm.