

Nmark

Impressora Térmica C898F

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Impressora térmica — ficha de especificações

Especificações

Parâmetro

Valor

Modelo

C898F

Largura de impressão

Não superior a 104 mm

Largura da mídia

40–110 mm

Comprimento de impressão

10–500 mm

Diâmetro externo máximo do rolo

110 mm

Sensor de mídia

Sensor de gap

Temperatura de operação

5 °C – 50 °C

Umidade de operação

25% – 85% UR (sem condensação)

Temperatura de armazenamento

–20 °C – 60 °C

Umidade de armazenamento

10% – 90% UR (sem condensação)

Resolução

203 dpi

Tipos de código de barras

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Fontes

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

CPU

CPU de 32 bits

Velocidade de impressão

Até 5 polegadas/s

Dimensões

220 mm (C) × 180 mm (L) × 170 mm (A)

Peso

0.9 kg

Linguagem de programação

NPL, compatível com TPCL/TSPL

Armazenamento

RAM: 16 M ROM: 16 M

Modo de operação

Lote / Etiqueta / Cortador

Cabeçote de impressão

Cabeçote plano

Modo de impressão

Térmica direta

Interface

USB; opcional: Bluetooth, Wi-Fi, porta serial

Tipos de código 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Acessórios

Cabo USB, adaptador DC, cortador (opcional), manual do usuário

Materiais de impressão

- Papel de recibo térmico (papel térmico para cupom)
- Material de etiqueta adesiva térmica
- Placa térmica
- Ingressos de eventos / bilhetes

Aplicações

- Saúde — etiquetas para análises laboratoriais, pulseiras de identificação de pacientes e bancos de sangue; a leitura de informações de pacientes e medicamentos melhora a eficiência do tratamento sem erros.
- Varejo de supermercado — etiquetas de mercadorias e preços, modernizando a gestão e acelerando a circulação.

- Armazenagem — gestão sistematizada de milhares de mercadorias por meio de identificação automática.
- Ingressos — ingressos de cinema e de parques.