

Nmark

Impressora de Código de Barras de Mesa D421

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Impressora de etiquetas — ficha de especificações

Especificações

Parâmetro

Valor

Modelo

D421

Largura de impressão

Máx. 104 mm

Largura da mídia

25–115 mm

Comprimento de impressão

5–500 mm

Diâmetro externo máximo do rolo

125 mm

Sensor de mídia

Sensor reflexivo / de gap

Temperatura de operação

5 °C – 40 °C

Umidade de operação

25% – 85% UR (sem condensação)

Temperatura de armazenamento

–20 °C – 60 °C

Umidade de armazenamento

10% – 90% UR (sem condensação)

Resolução

203 dpi

Diâmetro interno do núcleo da fita

25.4 mm

Comprimento padrão da fita

300 m

Largura da fita

25–115 mm

Fontes

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

Tipos de código de barras

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

CPU de 32 bits

Velocidade de impressão

5 polegadas/s

Dimensões

310 mm (C) × 235 mm (L) × 204 mm (A)

Peso

2.7 kg

Linguagem de programação

NPL, compatível com TPCL/TSPL

Armazenamento

RAM: 16 M ROM: 16 M

Modo de operação

Lote / Etiqueta

Cabeçote de impressão

Cabeçote plano

Modo de impressão

Térmica direta / Transferência térmica

Interface

USB, porta serial; opcional: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi

Tipos de código 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Acessórios

Cabo USB, adaptador DC, cortador (opcional), manual do usuário

Aplicações

- Médico e farmacêutico
- Varejo de supermercado
- Logística e entregas expressas
- Vestuário, calçados e chapéus

- Etiquetas adesivas

Características

- Impressão de alta velocidade — 200 mm por segundo.
- Cabeçote de impressão industrial importado — excelente qualidade, impressão nítida e de alta precisão, durabilidade excepcional.
- A unidade de impressão abre completamente até 90° — facilita a passagem da mídia e o acesso para manutenção e substituição de peças.
- Sensores de posicionamento duplos garantem a precisão da impressão.
- Estrutura de liga reforçada com fibra de vidro — estável, durável, de alta resistência e resistente a altas temperaturas.
- Refletor móvel e sensor de penetração.