Nmark

Impressora Industrial de Código de Barras D461

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Impressora industrial de etiquetas — ficha de especificações

Especificações

Parâmetro	Valor
Modelo	D461
Largura de impressão	Não superior a 106 mm
Largura da mídia	25–115 mm
Comprimento de impressão	10–300 mm
Diâmetro externo máximo do rolo	125 mm
Sensor de mídia	Sensor de marca preta / de gap
Temperatura de operação	5 °C – 40 °C
Umidade de operação	25% – 85% UR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	−20 °C – 60 °C
Umidade de armazenamento	10% – 90% UR (sem condensação)
Resolução	600 dpi
Diâmetro interno do núcleo da fita	25.6 mm
Comprimento padrão da fita	150 m
Largura da fita	25–115 mm
Fontes	

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Tipos de código de barras

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

CPU dual-core de 32 bits

Velocidade de impressão

3 polegadas/s

Dimensões

310 mm (C) × 235 mm (L) × 204 mm (A)

Peso

2.7 kg

Linguagem de programação

NPL, compatível com TPCL/TSPL

Armazenamento

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Modo de operação

Lote / Etiqueta / Cortador

Cabeçote de impressão

Cabeçote plano

Modo de impressão

Térmica direta / Transferência térmica

Interface

USB, porta serial, porta de rede (opcional)

Tipos de código 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Acessórios

Cabo USB, adaptador DC, CD, manual do usuário, função RFID (opcional), cortador (opcional)

Aplicações

• Indústria de vestuário

• Indústria de armazenagem e transporte

• Indústria química

Características

• Cabeçote de impressão industrial importado — excelente qualidade, impressão nítida e de alta precisão, durabilidade excepcional.

• Processador dual-core de alta velocidade de 32 bits e 204 MHz — suporta processamento de grande volume em alta velocidade.

• Estrutura de liga reforçada com fibra de vidro — estável, durável, de alta resistência e resistente a altas temperaturas.

• Motor industrial importado — acionamento potente para impressão contínua em altíssima velocidade.