

Nmark

Máquina de Imprimir e Aplicar Etiquetas em Tubos de Ensaio P220

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Sistema de impressão e aplicação — ficha de especificações

Especificações

Parâmetro

Valor

Modelo

P220

Resolução

200 dpi

Largura de impressão

Máx. 48 mm

Altura de impressão

10–60 mm

Diâmetro máximo do rolo

80 mm

Largura da mídia

60 mm

Desempenho de etiquetagem

Semiautomática

Método de etiquetagem

Etiqueta em rolo

Direção de etiquetagem

Paralela

Temperatura de operação

5 °C – 40 °C

Temperatura de armazenamento

–20 °C – 60 °C

Umidade de operação

25% – 85% UR (sem condensação)

Interface digital de I/O

Entrada 1: iniciar impressão; Entrada 2: iniciar etiquetagem; Saída 1: impressão concluída; Saída 2: etiquetagem concluída

Tipos de código de barras

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Acessórios

Cabo USB, adaptador DC, manual do usuário

CPU

CPU dual-core de 32 bits

Velocidade de impressão

2 polegadas/s

Comprimento de impressão

100 mm

Dimensões

335 mm (C) × 195 mm (L) × 200 mm (A)

Peso

10 kg

Linguagem de programação

NPL, compatível com TPCL/TSPL

Armazenamento

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Cabeçote de impressão

Cabeçote plano

Modo de impressão

Térmica direta

Interface

Porta serial RS232 / USB / porta de rede

Tipos de código 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Umidade de armazenamento

10% – 90% UR (sem condensação)

Fontes

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

Aplicação: impressão e etiquetagem de etiquetas para tubos de ensaio.