

Nmark

**Máquina de Impressão e Aplicação de Etiquetas para Cabos V420-C4 /
V430-C4**

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Sistema de impressão e aplicação de etiquetas para cabos — ficha de especificações

Especificações

Parâmetro

Valor

Modelo

V420-C4 / V430-C4

Resolução

203 dpi / 306 dpi

Largura de impressão

7–104 mm

Altura de impressão

10–60 mm

Diâmetro máximo do rolo

200 mm

Largura da mídia

10–125 mm

Diâmetro do chicote de fios

1–20 mm

Tipo de acionamento

Pneumático

Tamanho da etiqueta

Comprimento não superior a 130 mm

Método de etiquetagem

Aplicação por clipe

Direção de etiquetagem

Etiquetagem superior vertical

Temperatura de operação

5 °C – 40 °C

Temperatura de armazenamento

–20 °C – 60 °C

Umidade de operação

25% – 85% UR (sem condensação)

Interface digital de I/O

Entrada 1: iniciar impressão; Entrada 2: iniciar etiquetagem; Saída 1: impressão concluída; Saída 2: etiquetagem concluída

Diâmetro do núcleo da fita

25.6 mm

Comprimento da fita

300 m

Largura da fita

25–115 mm

Fontes

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU dual-core de 32 bits

Velocidade de etiquetagem

1200 peças/h

Dimensões

535 mm (C) × 390 mm (L) × 950 mm (A)

Peso

29 kg

Linguagem de programação

NPL, compatível com TPCL/TSPL

Armazenamento

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Cabeçote de impressão

Cabeçote plano

Modo de impressão

Térmica direta / Transferência térmica

Interface

USB, porta serial, porta de rede, porta IO

Tipos de código 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Tipos de código de barras

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Acessórios

Cabo USB, adaptador DC, manual do usuário

Aplicação

- Etiquetas de identificação / marcação de cabos.

Materiais aplicáveis: forro glassine, espessura do forro não superior a 50 µm e espessura do material frontal não inferior a 50 µm.