

Nmark

Sistema de Impressão e Aplicação de Etiquetas V430T-Z54/Z56

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Sistema de impressão e aplicação de etiquetas Zebra — ficha de especificações

Especificações

Parâmetro

Valor

Modelo

V430T-Z54/Z56

Resolução

300 dpi

Largura de impressão

Máx. 168 mm

Altura de impressão

10–60 mm

Diâmetro máximo do rolo

200 mm

Largura da mídia

25–180 mm

Desempenho de etiquetagem

Pneumático

Método de etiquetagem

Tampão (batida)

Direção de etiquetagem

Superior / lateral

Temperatura de operação

5 °C – 40 °C

Temperatura de armazenamento

–20 °C – 60 °C

Umidade de operação

25% – 85% UR (sem condensação)

Sinal externo

Entrada 1: iniciar impressão; Entrada 2: iniciar etiquetagem; Saída 1: impressão concluída; Saída 2: etiquetagem concluída

Diâmetro do núcleo da fita

25.6 mm

Comprimento máximo da fita

Não inferior a 300 m

Largura da fita

25–180 mm

Fontes

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU dual-core de 32 bits

Comprimento de impressão

300 mm

Dimensões

820 mm (C) × 670 mm (L) × 1600 mm (A) (as dimensões reais da máquina podem variar)

Peso

100 kg

Linguagem de programação

NPL, compatível com TPCL/TSPL

Armazenamento

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

Cabeçote de impressão

Cabeçote plano

Modo de impressão

Térmica direta / Transferência térmica

Interface

Porta serial RS232 / Porta paralela / USB 2.0 / porta de rede

Tipos de código 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Tipos de código de barras

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Acessórios

Cabo USB, adaptador DC, manual do usuário

Layout (referência)

- Placa de sucção (placa de captação de etiquetas).
- 740 mm; 29 mm; 1475 mm; 695 mm; 780 mm.
- Distância efetiva de etiquetagem de 430 mm.
- Distância ajustável horizontal de 90 mm.
- Faixa ajustável de 780–1140 mm para a altura da borda superior da etiqueta em relação ao solo.
- Curso ajustável de 400 mm.