

Nmark

เครื่องพิมพ์ความร้อน C898F

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

เครื่องพิมพ์ความร้อน — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ค่า

รุ่น

C898F

ความกว้างการพิมพ์

ไม่เกิน 104 mm

ความกว้างวัสดุฉลาก

40–110 mm

ความยาวการพิมพ์

10–500 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วนสูงสุด

110 mm

เซ็นเซอร์วัสดุฉลาก

เซ็นเซอร์ช่องว่าง

อุณหภูมิในการทำงาน

5 °C – 50 °C

ความชื้นในการทำงาน

25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–20 °C – 60 °C

ความชื้นในการจัดเก็บ

10% – 90% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

ความละเอียด

203 dpi

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

ฟอนต์

Nmark0, Nmark1, Nmark2, Nmark3, Nmark4, Nmark5, SimHei, Times Roman, Arial

CPU

CPU 32 บิต

ความเร็วในการพิมพ์

สูงสุด 5 นิ้ว/วินาที

ขนาด

220 mm (ยาว) × 180 mm (กว้าง) × 170 mm (สูง)

น้ำหนัก

0.9 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL/TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 16 M ROM: 16 M

โหมดการทำงาน

โหมดชุด / โหมดฉลาก / โหมดตัด

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง

อินเทอร์เฟซ

USB; ตัวเลือก: Bluetooth, Wi-Fi, พอร์ตอนุกรม

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, อะแดปเตอร์ DC, เครื่องตัด (ตัวเลือก), คู่มือผู้ใช้

วัสดุที่ใช้พิมพ์

- กระดาษใบเสร็จแบบความร้อน (กระดาษบิลแบบความร้อน)
- วัสดุฉลากกาวแบบความร้อน
- กระดาษการ์ดแบบความร้อน
- บิลต์ัวการแสดง / บัตรเข้าชม

การใช้งาน

- การดูแลสุขภาพ — ฉลากสำหรับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สายรัดข้อมือผู้ป่วย และธนาคารเลือด; การสแกนข้อมูลผู้ป่วยและยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่ปลอดภัยผิดพลาด
- ซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีก — ฉลากสินค้าและฉลากราคา ช่วยให้การจัดการทันสมัยและหมุนเวียนสินค้าได้เร็วขึ้น
- คลังสินค้า — การจัดการอย่างเป็นระบบสำหรับสินค้าหลายพันรายการด้วยการระบุอัตโนมัติ
- บิลต์ัว — ตั๋วภาพยนตร์และตั๋วสวนสนุก