Nmark

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ D421

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

เครื่องพิมพ์ฉลาก — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์	ค่า
รุ่น	D421
ความกว้างการพิมพ์	สูงสุด 104 mm
ความกว้างวัสดุฉลาก	25–115 mm
ความยาวการพิมพ์	5–500 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วนสูงสุด	125 mm
เซ็นเซอร์วัสดุฉลาก	เซ็นเซอร์สะท้อนแสง / ช่องว่าง
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C – 40 °C
ความชื้นในการทำงาน	25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	−20 °C – 60 °C
ความชื้นในการจัดเก็บ	10% – 90% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
ความละเอียด	203 dpi
เส้นผ่านศูนย์กลางในของแกนริบบอน	25.4 mm
ความยาวมาตรฐานของริบบอน	300 m
ความกว้างริบบอน	25–115 mm
ฟอนต์	

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimHei, Times Roman, Arial

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

CPU 32 บิต

ความเร็วในการพิมพ์

5 นิ้ว/วินาที

ขนาด

310 mm (ยาว) × 235 mm (กว้าง) × 204 mm (สูง)

น้ำหนัก

2.7 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL/TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 16 M ROM: 16 M

โหมดการทำงาน

โหมดชุด / โหมดฉลาก

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง / การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

อินเทอร์เฟซ

USB, พอร์ตอนุกรม; ตัวเลือก: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, อะแดปเตอร์ DC, เครื่องตัด (ตัวเลือก), คู่มือผู้ใช้

การใช้งาน

• การแพทย์และเภสัชกรรม

• ซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีก

• โลจิสติกส์และขนส่งด่วน

• เสื้อผ้า รองเท้า และหมวก

• ฉลากสติกเกอร์

คุณสมบัติ

• การพิมพ์ความเร็วสูง — 200 mm ต่อวินาที

• หัวพิมพ์อุตสาหกรรมนำเข้า — คุณภาพยอดเยี่ยม พิมพ์คมชัดและแม่นยำสูง ทนทานเป็นเลิศ

• ชุดพิมพ์ยกขึ้นได้เต็ม 90° — สอดวัสดุฉลากได้ง่าย และเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ได้สะดวก

• เซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งคู่ช่วยให้การพิมพ์แม่นยำ

• โครงสร้างโลหะผสมเสริมเส้นใยแก้ว — มั่นคง ทนทาน ความแข็งแรงสูง และทนอุณหภูมิสูง

• รีเฟลกเตอร์แบบเคลื่อนที่และเซ็นเซอร์แบบทะลุ