

Nmark

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม D461

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

เครื่องพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรม — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ค่า

รุ่น

D461

ความกว้างการพิมพ์

ไม่เกิน 106 mm

ความกว้างวัสดุฉลาก

25–115 mm

ความยาวการพิมพ์

10–300 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วนสูงสุด

125 mm

เซ็นเซอร์วัสดุฉลาก

เซ็นเซอร์มาร์กดำ / ช่องว่าง

อุณหภูมิในการทำงาน

5 °C – 40 °C

ความชื้นในการทำงาน

25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–20 °C – 60 °C

ความชื้นในการจัดเก็บ

10% – 90% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

ความละเอียด

600 dpi

เส้นผ่านศูนย์กลางในของแกนรีบบอน

25.6 mm

ความยาวมาตรฐานของรีบบอน

150 m

ความกว้างรีบบอน

25–115 mm

พอนต์

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

CPU

CPU สองแกน 32 บิต

ความเร็วในการพิมพ์

3 นิ้ว/วินาที

ขนาด

310 mm (ยาว) × 235 mm (กว้าง) × 204 mm (สูง)

น้ำหนัก

2.7 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL/TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

โหมดการทำงาน

โหมดชุด / โหมดฉลาก / โหมดตัด

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง / การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

อินเทอร์เฟซ

USB, พอร์ตอนุกรม, พอร์ตเครือข่าย (ตัวเลือก)

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, อะแดปเตอร์ DC, แผ่น CD, คู่มือผู้ใช้, ฟังก์ชัน RFID (ตัวเลือก), เครื่องตัด (ตัวเลือก)

การใช้งาน

- อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
- อุตสาหกรรมคลังสินค้าและขนส่ง
- อุตสาหกรรมเคมี

คุณสมบัติ

- หัวพิมพ์อุตสาหกรรมนำเข้า — คุณภาพยอดเยี่ยม พิมพ์คมชัดและแม่นยำสูง ทนทานเป็นเลิศ
- โปรเซสเซอร์สองแกนความเร็วสูง 32 บิต 204 MHz — รองรับการประมวลผลปริมาณมากด้วยความเร็วสูง
- โครงสร้างโลหะผสมเสริมเส้นใยแก้ว — มั่นคง ทนทาน ความแข็งแรงสูง และทนอุณหภูมิสูง
- มอเตอร์อุตสาหกรรมนำเข้า — ขับเคลื่อนกำลังสูงเพื่อการพิมพ์ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงพิเศษ