

Nmark

เครื่องพิมพ์และติดฉลากหลอดทดลอง P220

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

ระบบพิมพ์และติดฉลาก — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ค่า

รุ่น

P220

ความละเอียด

200 dpi

ความกว้างการพิมพ์

สูงสุด 48 mm

ความสูงการพิมพ์

10–60 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด

80 mm

ความกว้างวัสดุฉลาก

60 mm

ประสิทธิภาพการติดฉลาก

กึ่งอัตโนมัติ

วิธีการติดฉลาก

ฉลากสติ๊กเกอร์แบบม้วน

ทิศทางการติดฉลาก

ขนาน

อุณหภูมิในการทำงาน

5 °C – 40 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–20 °C – 60 °C

ความชื้นในการทำงาน

25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

อินเทอร์เฟซ I/O แบบดิจิทัล

อินพุต 1: เริ่มพิมพ์; อินพุต 2: เริ่มติดฉลาก; เอาต์พุต 1: พิมพ์เสร็จ; เอาต์พุต 2: ติดฉลากเสร็จ

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, อะแดปเตอร์ DC, คู่มือผู้ใช้

CPU

CPU สองแกน 32 บิต

ความเร็วในการพิมพ์

2 นิ้ว/วินาที

ความยาวการพิมพ์

100 mm

ขนาด

335 mm (ยาว) × 195 mm (กว้าง) × 200 mm (สูง)

น้ำหนัก

10 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL/TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง

อินเทอร์เฟซ

พอร์ตอนุกรม RS232 / USB / พอร์ตเครือข่าย

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

ความชื้นในการจัดเก็บ

10% – 90% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

ฟอนต์

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

การใช้งาน: การพิมพ์และติดตามผลตลอดทดลอง