

Nmark

ระบบพิมพ์และติดฉลาก V4X0T

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

รุ่น V420T / V430T / V460T — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ค่า

รุ่น

V420T / V430T / V460T

ความกว้างการพิมพ์

สูงสุด 104 mm

ความสูงการพิมพ์

10–240 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วนสูงสุด

180 mm

ความกว้างวัสดุฉลาก

25–115 mm

เซ็นเซอร์วัสดุฉลาก

การตรวจจับมาร์กดำ / ช่องว่าง

ประสิทธิภาพการติดฉลาก

นิวแมติก / ไฟฟ้า

ระยะชัก

0–130 mm

วิธีการติดฉลาก

แทมป์ / ชูด

ทิศทางการติดฉลาก

ด้านบน / ด้านข้าง

อุณหภูมิในการทำงาน

–20 °C – 40 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–20 °C – 60 °C

ความชื้นในการทำงาน

25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

สัญญาณภายนอก

อินพุต 1: เริ่มพิมพ์; อินพุต 2: เริ่มติดฉลาก; เอาต์พุต 1: พิมพ์เสร็จ; เอาต์พุต 2: ติดฉลากเสร็จ

ความละเอียด

203 dpi / 306 dpi / 609 dpi

แกนريبบอน

25.6 mm

ความยาวريبบอน

V420T/V430T: 300 m; V460T: 250 m

ความกว้างريبบอน

25–115 mm

ฟอนต์

Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU 32 บิต

ความเร็วในการพิมพ์

8 นิ้ว/วินาที (203 dpi); 5 นิ้ว/วินาที (306 dpi); 2 นิ้ว/วินาที (609 dpi)

ขนาด

573 mm (ยาว) × 405 mm (กว้าง) × 661 mm (สูง)

น้ำหนัก

21 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL และ TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

ขนาดฉลาก

ความกว้างสูงสุด 110 mm; ความยาวสูงสุด 200 mm

โหมดการทำงาน

โหมดชุด / โหมดฉลาก

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง / การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

อินเทอร์เฟซ

USB, พอร์ตอนุกรม, พอร์ตเครือข่าย (ตัวเลือก)

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, คู่มือผู้ใช้

ห้กต์ใหม่

3 s / ชิ้น (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของลูกค้า)

ข้อดี

- ลดแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และติดตาม ช่วยลดต้นทุนแรงงาน
- พิมพ์และติดตามอัตโนมัติเต็มรูปแบบในขั้นตอนเดียว
- ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการติดตามบนสายการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ ยา เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

คุณสมบัติ

- รองรับอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารมาตรฐาน เช่น พอร์ต Ethernet พอร์ตอนุกรม และพอร์ต USB
- มีหลายโหมด ได้แก่ การเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรง เหมเพลตการพิมพ์ และระบบซอฟต์แวร์การพิมพ์ — เพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่นบนสายการผลิตและสายการบรรจุ
- รองรับการพิมพ์จากเหมเพลต การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB การพิมพ์ที่ควบคุมด้วย PLC และการพิมพ์จากการสแกนบาร์โค้ด
- รองรับการควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัส ไฟสถานะสามสี และการตรวจสอบสถานะจากระยะไกล

การใช้งาน

- การติดตามบรรจุภัณฑ์อาหาร
- การติดตามบรรจุภัณฑ์ยา
- โลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ
- สินค้าโลจิสติกส์