

Nmark

เครื่องพิมพ์และติดฉลากฉลากสายเคเบิล V420-C4 / V430-C4

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

ระบบพิมพ์และติดฉลากฉลากสายเคเบิล — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ค่า

รุ่น

V420-C4 / V430-C4

ความละเอียด

203 dpi / 306 dpi

ความกว้างการพิมพ์

7–104 mm

ความสูงการพิมพ์

10–60 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด

200 mm

ความกว้างวัสดุฉลาก

10–125 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางชุดสายไฟ

1–20 mm

ชนิดการขับเคลื่อน

นิวแมติก

ขนาดฉลาก

ความยาวไม่เกิน 130 mm

วิธีการติดฉลาก

แบบคลิปปั่น

ทิศทางการติดฉลาก

ติดฉลากด้านบนในแนวตั้ง

อุณหภูมิในการทำงาน

5 °C – 40 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–20 °C – 60 °C

ความชื้นในการทำงาน

25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

อินเทอร์เฟซ I/O แบบดิจิทัล

อินพุต 1: เริ่มพิมพ์; อินพุต 2: เริ่มติดฉลาก; เอาต์พุต 1: พิมพ์เสร็จ; เอาต์พุต 2: ติดฉลากเสร็จ

เส้นผ่านศูนย์กลางแกนริบบอน

25.6 mm

ความยาวริบบอน

300 m

ความกว้างริบบอน

25–115 mm

ฟอนต์

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU สองแกน 32 บิต

ความเร็วในการติดฉลาก

1200 ชิ้น/ชั่วโมง

ขนาด

535 mm (ยาว) × 390 mm (กว้าง) × 950 mm (สูง)

น้ำหนัก

29 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL/TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง / การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

อินเทอร์เฟซ

USB, พอร์ตอนุกรม, พอร์ตเครือข่าย, พอร์ต IO

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, อะแดปเตอร์ DC, คู่มือผู้ใช้

การใช้งาน

- ฉลากระบุ / ทำเครื่องหมายสายเคเบิล

วัสดุที่ใช้ได้: กระดาษรองกลาสซิ่ง ความหนาของกระดาษรองไม่เกิน 50 μm และความหนาของวัสดุหน้าฉลากไม่น้อยกว่า 50 μm