

Nmark

ระบบพิมพ์และติดฉลาก V430T-Z54/Z56

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

ระบบพิมพ์และติดฉลาก Zebra — แผ่นข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

พารามิเตอร์

ค่า

รุ่น

V430T-Z54/Z56

ความละเอียด

300 dpi

ความกว้างการพิมพ์

สูงสุด 168 mm

ความสูงการพิมพ์

10–60 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสูงสุด

200 mm

ความกว้างวัสดุฉลาก

25–180 mm

ประสิทธิภาพการติดฉลาก

นิวแมติก

วิธีการติดฉลาก

แทมปี (แบบตบ)

ทิศทางการติดฉลาก

ด้านบน / ด้านข้าง

อุณหภูมิในการทำงาน

5 °C – 40 °C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

–20 °C – 60 °C

ความชื้นในการทำงาน

25% – 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

สัญญาณภายนอก

อินพุต 1: เริ่มพิมพ์; อินพุต 2: เริ่มติดฉลาก; เอาต์พุต 1: พิมพ์เสร็จ; เอาต์พุต 2: ติดฉลากเสร็จ

เส้นผ่านศูนย์กลางแกนريبบอน

25.6 mm

ความยาวريبบอนสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 300 m

ความกว้างริบบอน

25–180 mm

ฟอนต์

NMARK0, NMARK1, NMARK2, NMARK3, NMARK4, NMARK5, SimSun, SimHei, Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU สองแกน 32 บิต

ความยาวการพิมพ์

300 mm

ขนาด

820 mm (ยาว) × 670 mm (กว้าง) × 1600 mm (สูง) (ขนาดเครื่องจริงอาจแตกต่างกัน)

น้ำหนัก

100 kg

ภาษาการเขียนโปรแกรม

NPL เข้ากันได้กับ TPCL/TSPL

หน่วยความจำ

RAM: 16 MB FLASH: 16 MB

หัวพิมพ์

แบบกดเรียบ

โหมดการพิมพ์

การพิมพ์ความร้อนโดยตรง / การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

อินเทอร์เฟซ

พอร์ตอนุกรม RS232 / พอร์ตขนาน / USB 2.0 / พอร์ตเครือข่าย

ชนิดโค้ด 2 มิติ

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

ชนิดบาร์โค้ด

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

อุปกรณ์เสริม

สาย USB, อะแดปเตอร์ DC, คู่มือผู้ใช้

เลย์เอาต์ (อ้างอิง)

- แผ่นดูด (แผ่นรับฉลาก)

- 740 mm; 29 mm; 1475 mm; 695 mm; 780 mm
- ระยะติดฉลากที่มีประสิทธิภาพ 430 mm
- ระยะปรับได้ในแนวนอน 90 mm
- ช่วงปรับความสูงของขอบบนฉลากเหนือพื้น 780–1140 mm
- ระยะชักที่ปรับได้ 400 mm