

Nmark

โครงการติดฉลากด้านข้างด้วยกระบอกสูบนิวแมติก ระยะชัก 300 mm

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

แบบโครงสร้าง — ป้ายกำกับที่แปลแล้ว

แบบโครงสร้าง

โปรดดูแผนภาพจากแบบโครงสร้างต้นฉบับ

คำอธิบายประกอบที่แปลแล้ว:

- 100 mm — ระยะจากแผ่นดูดถึงแผ่นยึดคงที่
- 280 mm — ระยะติดฉลากที่มีผล
- ตำแหน่งยึดออกสูงสุดของแผ่นดูด
- ตำแหน่งจ่ายฉลาก
- 315–415 mm — ระยะปรับแนวนอนได้
- 630–1030 mm — ความสูงที่ปรับได้ของขอบบนฉลากเหนือพื้น
- ปรับความสูงได้ 400 mm
- เส้นกึ่งกลางของฉลาก
- ปรับแนวนอนได้ 100 mm
- หมายเหตุ: ระยะชักกระบอกลูกสูบมาตรฐานของเครื่อง 300 mm; ระยะติดฉลากที่มีผลตามภาพ 280 mm; ระยะชักอื่นสามารถสั่งทำพิเศษได้
- ขนาด: 710, 268, 423, 641, 600, ประมาณ 1450, 298, 303
- มาตรฐาน 1:20 | น้ำหนัก 107.400