Nmark

โครงร่างการติดฉลากด้านบนด้วยกระบอกสูบนิวแมติก ระยะชัก 300 mm

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

แบบโครงร่าง — ป้ายกำกับที่แปลแล้ว

แบบโครงร่าง

โปรดดูแผนภาพจากแบบโครงร่างต้นฉบับ

คำอธิบายประกอบที่แปลแล้ว:

• 120.50 mm — ระยะจากตำแหน่งจ่ายฉลากถึงปลายล่างของแผ่นรองรับแบบยก

• 280 mm — ระยะติดฉลากที่มีผลของแผ่นดูด

• ตำแหน่งลดต่ำสุดของแผ่นดูด

• ตำแหน่งจ่ายฉลาก

• 673 mm — ระยะต่ำสุดจากแผ่นรองรับถึงพื้นผิวด้านล่าง

• แผ่นรองรับแบบยก — ระยะชักขึ้นสูงสุด 400 mm

• ปรับแนวนอนได้ 100 mm

• 304.5–404.5 mm — ปรับแนวนอนได้

• ประมาณ 850 mm เมื่อยืดคานยื่นออกสุด

• เส้นกึ่งกลางของฉลาก

• ขนาด: 710, ประมาณ 1450, 626, 303

• มาตราส่วน 1:20 | น้ำหนัก 116.173