

## 产品参数介绍 Introduction of Product Parameters

型号 Model	P220		CPU特性 CPU	双核32位处理器 32-bit CPU
分辨率 Resolution	200dpi		打印速度 Printing speed	2英寸inch/秒(s)
打印宽度 Printing width	最大48mm Max 48mm		打印长度 Print length	100mm
打印高度 Printing height	10-60mm		尺寸 Size	335mm(L)×195mm(W)×200mm(H)
最大介质外径 Max roll diameter	80mm		重量 Weight	10KG
介质宽度 Media width	60mm		指令集 Programming language	NPL 兼容TPCL/TSPL NPL compatible with TPCL TSPL
贴标性能 Labeling performance	半自动 Semi-automatic		存储器 Storage	RAM:16MB FLASH:16MB
贴标方式 Labeling method	滚贴 Roll sticker		打印头 Print head	平压式 flat-pressed
贴标方向 Labeling direction	平行 Parallel		打印方式 Print type	直热式 Thermal
操作温度 Operational temperature	5°C - 40°C		通讯接口 Connection	R232串口//USB/ 网口 R232 serial port/USB/network port
储存温度 Storage temperature	-20°C - 60°C			
操作湿度 Operational humidity	25% ~ 85% RH (无凝露) 25%-85% RH (non-condensing)		二维码类型 TDcode type	QR.code,DataMatrix,PDF417 Maxicode,MicroPDF417
外部信号 Digital I/O interface	输入1: 触发打印 Inputs1:start printing 输出1: 打印完成 Outputs1:printing finished	输入2: 触发贴标 Inputs2:start labeling 输出2: 贴标完成 Outputs2:labeling finished	储存湿度 Storage humidity	10% ~ 90% RH (无凝露) 10%-90% RH (non-condensing)
条码类型 Barcode type	Code39,Code39Ext,Code128,ITF25 CODE25,MATRIX25,EAN8/13,UPC A/E,CODABAR,CODE93,CODE ONE CODE 49,CODE 16K		可用字体 Font	NMARK0,NMARK1,NMARK2,NAMRK3 NMARK4,NMARK5,宋体,黑体 Times Roman,Arial,Letter Gothic,OCR-A/B Courier,Prestige Elite
附件 Attachment	USB通讯线,直流适配器,产品说明书 USB、DC adapter、Instruction			

# P220

## Test tube sticker printing and labeling machine 试管贴打印贴标机



## 自动化的时代来啦!

Automation Time  
It's coming!

