

Nmark

Bộ cục dán nhãn cạnh bằng xi-lanh khí nén hành trình 300 mm

Bản tiếng Việt (dịch từ bản tiếng Anh)

Bản vẽ bố cục — nhãn đã dịch

Bản vẽ bố cục

Tham khảo bản vẽ bố cục gốc để xem sơ đồ.

Chú thích đã dịch:

- 100 mm — khoảng cách từ tấm hút đến tấm cố định.
- 280 mm — khoảng cách dán nhãn hiệu dụng.
- Vị trí duỗi ra tối đa của tấm hút.
- Vị trí ra nhãn.
- 315–415 mm — khoảng cách điều chỉnh ngang.
- 630–1030 mm — chiều cao điều chỉnh được của mép trên nhãn so với mặt đất.
- Điều chỉnh chiều cao 400 mm.
- Đường tâm nhãn.
- Điều chỉnh ngang 100 mm.
- Lưu ý: hành trình xi-lanh của máy tiêu chuẩn 300 mm; khoảng cách dán nhãn hiệu dụng minh họa 280 mm; các hành trình khác có thể đặt làm theo yêu cầu.
- Kích thước: 710, 268, 423, 641, 600, khoảng 1450, 298, 303.
- Tỷ lệ 1:20 | Khối lượng 107.400.